

Technische gegevens

# HC 250i C VC



**Verdichtingswalsen Serie HC**  
Verdichtingswals met VC-breekrol

H256

## HIGHLIGHTS

- > 2 in 1: breken en verdichten in een werkgang
- > Hoge breekkracht door hoge puntlast
- > Breed toepassingsgebied (bijv. wegenbouw, aanleg van stortplaatsen en dagbouw)
- > Nieuw werktuighoudersysteem voor eenvoudige wisseling
- > Krachtige aandrijving, no-spin-as en 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen

**TECHNISCHE GEGEVENS HC 250i C VC (H256)**

**Gewichten**

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	24270
Bedrijfsgewicht max.	kg	25020
Asbelasting, voor / achter	kg	17465/6805
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	81,92
Franse classificatie, waarde/klasse		-
Wielbelasting per band, achter	kg	3403

**Afmetingen machine**

Totale lengte	mm	6871
Totale hoogte met cabine	mm	3046
Hoogte verlading, min.	mm	3046
Asafstand	mm	3553
Totale breedte met cabine	mm	2496
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	453
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	580/580
Bochtstraal, binnen	mm	4904
Hellingshoek, voor/achter	°	44,6/25,7

**Afmetingen rollen**

Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1710
Roldikte, voor	mm	35
Rolsoort, voor		VC
Gereedschaphouder, aantal		126

**Afmetingen banden**

Bandmaat, achter		EM 23.5-25/20PR TL
Breedte over band, achter	mm	2082
Aantal banden, achter		2

**Dieselmotor**

Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		160,0/217,7/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		160,0/214,7/2000
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF-SCR

**Rijaandrijving**

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,9
Regeling, traploos		HAMMTRONIC/handmatig
klimvermogen met/zonder vibratie	%	56/62

**Vibratie**

Trilfrequentie, voor	Hz	27
Amplitude, voor	mm	2,05
Centrifugaalkracht, voor	kN	350,0

**Stuurinrichting**

Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

**Reservoirinhoud/vulhoeveelheid**

Brandstoftank, inhoud	L	336
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32

**Geluidsniveau**

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

**UITRUSTING**

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Trilautomaat | Traction Control, automatisch | Werktuigset

**SPECIALE UITVOERING**

ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Comfortinstelling armleuning, links | Hulpverhittingseenheid | Tachograaf | Brandblusser | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Frequentieregeling | Automatische motorstop | Camerasysteem | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Motorkap met elektrische comfortopening | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Extra spiegel | Gereedschapskist