

Techniniai duomenys

HC 250i C VC



Grunto volai Serija HC

Grunto volas su VC smulkinimo būgnu

H256

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Du viename trupinimas ir tankinimas atliekant vieną operaciją
- > Didelė trupinimo galia dėl didelės taškinės apkrovos
- > Didelės pritaikymo galimybės (pvz., kelių tiesimo, sąvartynų įrengimo, karjerų kasimo ir kt. srityse).
- > Nauja įrankių tvirtinimo sistema ir paprastas pakeitimas
- > Galinga pavarą, „No-Spin“ ašis ir 3-jų taškų švytuoklinė lankstinė jungtis, užtikrinanti puikią trauką ir pravažumą

TECHNINIAI DUOMENYS HC 250i C VC (H256)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	24270
Maks. darbinis svoris	kg	25020
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	17465/6805
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	81,92
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		-
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	3403

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6871
Bendras aukštis su kabina	mm	3046
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3046
Bazė	mm	3553
Bendras plotis su kabina	mm	2496
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	453
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	580/580
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4904
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	44,6/25,7

Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1710
Būgno storis, priekyje	mm	35
Būgno tipas, priekyje		VC
Įrankių laikiklis, kiekis		126

Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		EM 23.5-25/20PR TL
Plotis virš padangų, gale	mm	2082
Padangų kiekis gale		2

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 6.1 L6
Cilindrai, skaičius		6
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		160,0/217,7/2000
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		160,0/214,7/2000
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF-SCR

Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 11,9
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC/rankinis
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	56/62

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje	Hz	27
Amplitudė, priekyje	mm	2,05
Išcentrinė jėga, priekyje	kN	350,0

Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	336
„AdBlue“ / DEF bakas, talpa	L	32

Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	104

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema | „Traction Control“, automatinė | Įrankių rinkinys

SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Saugos diržo kontrolė | Ranktūrio patogus reguliavimas, kairėje | Autonominis šildytuvas | Tachografas | Gesintuvas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Dažnio reguliatorius | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis | Papildomas veidrodėlis | Įrankių dėžė