

Технічні параметри **HD 10 VV**



Тандемні котки Серія HD CompactLine

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H230

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Просте транспортування і завантаження
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Компактні розміри
- > Відмінний огляд краю вальця, машини та будмайданчика
- > Ергономічна платформа оператора

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD 10 VV (H230)

Вага		
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	2475
Макс. робоча маса	kg	3190
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	12,1/12,7
Франц. класифікація, значення/клас		12,7/PV3
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	2530
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	2475
Висота завантаження, мін.	mm	1752
Відстань між осями	mm	1700
Загальна ширина	mm	1110
Максимальна робоча ширина	mm	1050
Дорожній провіт, по центру	mm	280
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	570/570
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	2470
Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	1000/1000
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	720/720
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	15/15
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Вид вальця, ззаду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	0/50
Дизельний двигун		
Виробник		KUBOTA
Тип		D1703-M-DI-E4B
Кількість циліндрів		3
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		18,2/24,8/2200
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage V/EPA Tier 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		-
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	10,2
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	30/40
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	65/51
Частота вібрації ззаду, I/II	Hz	65/51
амплітуда спереду, I/II	mm	0,45/0,45
Амплітуда ззаду, I/II	mm	0,45/0,45

Вібрація

Відцентрова сила спереду, I/II	kN	33/20
Відцентрова сила ззаду, I/II	kN	33/20

Рульове управління

Кут коливання +/-	°	8
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами

Система зрошення

Система зрошування, вид		тиск
-------------------------	--	------

Об'єм бака/місткість

Паливний бак, об'єм	L	42
Водяний бак, об'єм	L	180

Рівень гучності

Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	104

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка на 12 В | 3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Атмосферостійкий кожух панелі приладів із блокуванням | Напірна система зрошування | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Важіль керування зліва і справа | Механічний роз'єднувач акумуляторної батареї | Віброізолювана платформа оператора | Система зміщення колій, механічна | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Фільтрація води (3-ступенева) | Центральна піднімальна скоба | Центральний зливний отвір

ОПЦІЯ

Пластиковий шкребок, складаний | Захист ROPS, складний | Захисний навіс, брезентовий | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Роз'єднувач акумуляторної батареї з тросовим приводом | Захист клинового паса