

Technické údaje

# HD 14i TT



**Tandemové valce Séria HD CompactLine**

Tandemový valec s dvoma súpravami kolies

H264

## NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Kompaktné rozmery
- > Vynikajúci výhľad na pneumatiky, stroj a stavenisko

## TECHNICKÉ ÚDAJE HD 14i TT (H264)

## Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	3845
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	3545
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	3205
Prevádzková hmotnosť max.	kg	4400
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	1680/1865
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		5,6/PLO
Zaťaženie na jednom kolese, vpredu/vzadu	kg	560/466,25

## Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	2965
Celková výška s kabínou	mm	2720
Celková výška s ROPS	mm	2590
Výška nakladania, minim.	mm	1820
Vzdialenosť náprav	mm	1950
Celková šírka	mm	1296
Maximálna pracovná šírka	mm	1276
Svetlá výška, stred	mm	305
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	-/-
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	2602

## Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vpredu/vzadu		10.5/80-16
Šírka vrátane pneumatík, vpredu/vzadu	mm	1127/1276
Počet pneumatík, vpredu/vzadu		3/4

## Naftový motor

Výrobca		KUBOTA
Typ		V2403-CR-E5B
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		36,8/50,0/2700
Výkon SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
Emisná norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF

## Pohon pojazdu

Rýchlosť, plynulá	km/h	0-10,0
Stúpavosť	%	40

## Riadenie

Uhol výkyvu ±	°	8
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie

## Kropiace zariadenie

Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
--------------------------------	--	------

## Objem nádrže/plniace množstvo

Palivová nádrž, objem	L	73
Nádrž na vodu, objem	L	260
Nádrž na aditívum, objem	L	18

## Hladina hluku

Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	101
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	99

## VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Kryt prístrojovej dosky uzamykateľný a odolný proti poveternostným vplyvom | Rukoväte na vystupovanie vľavo/vpravo | Odpájač akumulátora | Systém rozprašovania tlakovej vody | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Hydrostatické riadenie | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Závesné oko vpredu CompactLine | Balík osvetlenia pre cestnú premávku

## ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Kabína ROPS s vykurovaním | ROPS, sklopný | Sedadlo vodiča s vyhrievaním sedadla, umelá koža čierna, komfortná výbava | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Rádio | Ochranná strecha plachta na ROPS | Termické zástery | Automatika zastavenia motora | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Kryt motora so zvukovou izoláciou | Veko nádrže na vodu, uzamykateľné | Ventil na vypúšťanie vody | Závesná spojka | Súprava nástrojov