

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 14i VV



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD CompactLine
รถบดสองล้อที่มีตัวขับเคลื่อนสะเทือน 2 ชั้น

H285

ไฮไลท์

- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนขอบตริม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์
- > ง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการบรรทุก
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ขนาดกะทัดรัด

ข้อมูลทางเทคนิค HD 14i VV (H285)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มีห้องขับ	kg	4685
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	4435
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	4115
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	5630
น้ำหนักบรรทุกเพลลา, ดานหน้า/ดานหลัง	kg	2255/2180
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ดานหน้า/ดานหลัง	kg/cm	16,3/15,8
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		10,6/VT0
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	2965
ความสูงโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	2720
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2590
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	1820
ความยาวโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	2977
ระยะห่างเพลลา	mm	1950
ระยะห่างเพลลาที่มีห้องขับ	mm	1960
ความกว้างโดยรวม	mm	1506
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1430
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	305
ระยะห่างจากขอบถนน, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	720/720
รัศมีวงเลี้ยว, ดานใน	mm	2650
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	1380/1380
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	898/898
ความแข็งแรงของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	16/16
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ประเภทของดรัม, ด้านหลัง		เรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตของทาง, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	0/50
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		V2403-CR-E5B
กระบอกสูบ, จำนวน		4
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		36,8/50,0/2700
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสีย		DOC-DPF
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0 - 11,0
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสนสะเทือน	%	30/40
การสนสะเทือน		
ความถี่การสนสะเทือน, ด้านหน้า, I/II	Hz	60/51
ความถี่การสนสะเทือน, ด้านหลัง, I/II	Hz	60/51
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,51/0,31
แอมพลิจูด, ด้านหลัง, I/II	mm	0,51/0,31
แรงหนีศูนย์กลาง, ด้านหน้า, I/II	kN	64/39
แรงหนีศูนย์กลาง, ด้านหลัง, I/II	kN	64/39
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมกว้าง +/-	°	8
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน

ความจุถัง/ปริมาณการเติม

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	73
ถังน้ำ, ความจุ	L	285
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	106
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่า	db(A)	103

อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเสียบ 12 โวลท์ | ขอดต่อเดียวหมุนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผลไฟแสดงสถานะ และสวิทช์ | ฝาปิดแผงหน้าปัดแบบล็อกได้และทนต่อสภาพอากาศ | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | แทนคนขับที่มีทางขึ้นทั้งสองด้าน | คันขับ, ชายและขวา | ชิ้นส่วนป้องกันสายพานรูปตัววี | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่แบบกลไก | ออฟเซตช่องทาง, กลไก | ระบบสนสะเทือนอัตโนมัติ | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | ช่องระบายน้ำตรงกลาง | หางเกี่ยวรถพวงดานหน้า CompactLine

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

แผ่นชุดทำจากพลาสติก, พับได้ | ห้องขับ ROPS ที่มีระบบทำความร้อน | ROPS, พับได้ | การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย | วิทยุ | หลังคาป้องกัน | เครื่องกวดขอบและเครื่องตัด | เครื่องหวนกรวด | HCQ เครื่องวัดความหนาแน่น | เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM) | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ระบบ Telematics, อินเทอร์เน็ต | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่ | ฝาเครื่องยนต์พร้อมฉนวนกันเสียง | กระจากเสริม | ชุดเครื่องมือประจำรถ | ไฟที่ขอบดรัม