

ข้อมูลทางเทคนิค

# HD 14i VO



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD CompactLine  
รถบดสองล้อที่มีดรัมสันสะเทือนและดรัมแกว่ง

H285

## ไฮไลท์

- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > การบีบอัดด้วยการแกว่ง
- > ขนาดกะทัดรัด
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์

## ข้อมูลทางเทคนิค HD 14i VO (H285)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มีห้องขับ	kg	4785
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	4535
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	4215
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	5730
น้ำหนักบรรทุกเพลลา, ดานหน้า/ดานหลัง	kg	2250/2280
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ดานหน้า/ดานหลัง	kg/cm	16,3/16,5
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		10,6/VT0
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	2965
ความสูงโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	2720
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2590
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	1820
ความยาวโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	2977
ระยะห่างเพลลา	mm	1950
ระยะห่างเพลลาที่มีห้องขับ	mm	1960
ความกว้างโดยรวม	mm	1506
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1430
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	305
ระยะห่างจากขอบถนน, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	720/720
รัศมีวงเลี้ยว, ดานใน	mm	2650
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	1380/1380
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	898/898
ความแข็งแรงของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	16/16
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ประเภทของดรัม, ด้านหลัง		เรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตของทาง, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	0/50
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		V2403-CR-E5B
กระบอกสูบ, จำนวน		4
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		36,8/50,0/2700
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสีย		DOC-DPF
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0 - 11,0
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสนสะเทือน	%	30/40
การสนสะเทือน		
ความถี่การสนสะเทือน, ด้านหน้า, I/II	Hz	60/51
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,51/0,31
แรงหนีศูนย์กลาง, ด้านหน้า, I/II	kN	64/39
การแกว่ง		
แรงในการแกว่ง, ด้านหลัง, I/II	kN	72/43
ความถี่การแกว่ง, ด้านหลัง, I/II	Hz	39/30
แอมพลิจูดในแนวเส้นสัมผัส, ด้านหลัง, I/II	mm	1,37/1,37
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	8
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน

## ความจุถัง/ปริมาณการเติม

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	73
ถังน้ำ, ความจุ	L	285
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	106
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่า	db(A)	103

## อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเสียบ 12 โวลท์ | ขอตอเดียวหมุนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผลไฟแสดงสถานะ และสวิทช์ | ฝาปิดแผงหน้าปัดแบบล็อกได้และทนต่อสภาพอากาศ | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | แทนคนขับที่มีทางขึ้นทั้งสองด้าน | คันขับ, ชายและขวา | ชิ้นส่วนป้องกันสายพานรูปตัววี | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่แบบกลไก | ออฟเซตช่องทาง, กลไก | ระบบสนสะเทือนอัตโนมัติ | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | ช่องระบายน้ำตรงกลาง | หางเกี่ยวรถพวงดานหน้า CompactLine

## อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

แผ่นชุดทำจากพลาสติก, พับได้ | ห้องขับ ROPS ที่มีระบบทำความร้อน | ROPS, พับได้ | การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย | วิทยุ | หลังคาป้องกัน | เครื่องกวดขอบและเครื่องตัด | เครื่องหวนกรวด | HCQ เครื่องวัดความหนาแน่น | เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM) | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ระบบ Telematics, อินเทอร์เน็ต | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่ | ฝาเครื่องยนตรวมฉนวนกันเสียง | กระจากเสริม | ชุดเครื่องมือประจำรถ | ไฟที่ขอบดรัม