

Technische gegevens

HC 50i



Verdichtingswalsen Serie HC CompactLine

Verdichtingswals met gladde rol

H287

HIGHLIGHTS

- > 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Hoog klimvermogen

TECHNISCHE GEGEVENS HC 50i (H287)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	5195
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	4960
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	4695
Bedrijfsgewicht max.	kg	6140
Asbelasting, voor / achter	kg	2730/2465
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	19,93
Franse classificatie, waarde/klasse		24,14/VM1
Wielbelasting per band, achter	kg	1232,5

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	4040
Totale hoogte met cabine	mm	2838
Totale hoogte met ROPS	mm	2835
Hoogte verlading, min.	mm	2835
Asafstand	mm	2169
Totale breedte met cabine	mm	2018
Maximale werkbreedte	mm	1370
Bodemspeling, midden	mm	277
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	330/330
Bochtstraal, binnen	mm	3375
Hellingshoek, voor/achter	°	44/35

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1370
Roldiameter, voor	mm	1000
Roldikte, voor	mm	20
Rolsoort, voor		glad

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		AW 12.4-24 8 PR
Breedte over band, achter	mm	1500
Aantal banden, achter		2

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		54,6/74,3/2200
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		55,4/74,2/2200
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-6,0
Snelheid, transportstand	km/h	0-10,7
klimvermogen met/zonder vibratie	%	54/60

Vibratie

Trilfrequentie, voor	Hz	30
Amplitude, voor	mm	1,57
Centrifugaalkracht, voor	kN	69

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	123
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	105
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	102

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Opbergruimte achter de bestuurdersstoel | Opbergvak onder de bestuurdersstoel | Opbergruimten | Antislipregeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bevestiging voor koelbox | ECO-modus | Geveerde bestuurdersstoel met armleuning en veiligheidsgordel | Bekerhouder | Ruime hellingshoeken voor en achter | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Onderhoudsplaatsen centraal aan één kant van de machine | Kunststof afstrijder, voor gladde rol | Bestuurdersstoel kunstleer zwart

SPECIALE UITVOERING

Combi-afstrijder voor gladde rol en schapenpootmantels | ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Bestuurdersstoel met hoge rugleuning, stof antraciet, comfortuitrusting | Veiligheidsgordelcontrole | Tachograaf | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Grondschuif | Stampvoetbehuizing | Snelheidsmeter | Automatische motorstop | Camerasysteem | Achteruitrijalarm | Trilautomaat | Werkschijnwerper | Accuschakelaar | Gereedschapskist