

Tehnilised andmed

HC 70i VIO



Pinnaserullid Seeria HC CompactLine

Teerull rullvaltsiga VIO

H287

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suur ülesronimise võime
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Tihendussüsteem VIO – vibratsioon või võnkumine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks

TEHNILISED ANDMED HC 70i VIO (H287)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	6765
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	6530
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	6215
Töökaal, max	kg	7270
Teljekoormus, ees/taga	kg	3945/2820
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	23,5
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		26,5/VM2
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	1410

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4439
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2883
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2878
Laadimiskõrgus, min	mm	2878
Teljevahe	mm	2336
Kogulaius kabiiniga	mm	2018
Maksimaalne töölaius	mm	1680
Kliirens, keskel	mm	322
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	355/355
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3310
Ülendinurk, ees/taga	°	38/40

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	1680
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1206
Valtsi paksus, ees	mm	20
Valtsi liik, ees		sile

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		AW 14.9-24 6 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	1667
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		V3307-CR-TE5AB
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		54,6/74,3/2200
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pöör minutis		55,4/74,2/2200
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF

Sõiduajam

Kiirus, töökäik	km/h	0-6,0
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-8,6
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	54/60

Vibratsioon

vibratsiooni sagedus	Hz	36
Amplituud, vibratsioonivalts	mm	0,98

Vibratsioon

Tsentrifugaaljõud, vibratsioonivalts	kN	85,14
--------------------------------------	----	-------

Ostsillatsioon

Ostsillatsioonijõud	kN	85,14
Ostsillatsiooni sagedus	Hz	36
Tangentsiaalne amplituud, ostsillatsioonivalts	mm	1,01

Rool

Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	123
------------------	---	-----

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	102

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Panipaik juhiistme taga | Hoiulaegas juhiistme all | Panipaigad | Libisemisvastane regulaator | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Jahutuskasti kinnitus | ECO-režiim | Vedrustusega juhiiste käetoed ja turvavööga | Topsisoidik | Suur lähtenurk ees ja taga | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hoolduskohad tsentraalsed masina ühel küljel | Plastist kaabits, silevaltsile | Juhiiste, must kunstnahk

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Kõrge seljatoega juhiiste, antratsiidikarva kangas, mugavusvarustus | Turvavöö kinnituse kontroll | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Tõukesahk | Spidomeeter | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | Vibratsiooniautomaatika | töötuled | Aku lahklüliti | Tööriistakomplekt