

Tekniset tiedot

# HC 50i



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC CompactLine**

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

**H287**

## **KOHOKOHDAT**

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Suuri nousukyky

## TEKNISET TIEDOT HC 50i (H287)

## Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	5195
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	4960
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	4695
Työpaino, maks.	kg	6140
Akselikuorma, edessä/takana	kg	2730/2465
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	19,93
Ransk. luokitus, arvo/luokka		24,14/VM1
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	1232,5

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4040
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2838
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2835
Kuorman korkeus, min.	mm	2835
Akseliväli	mm	2169
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2018
Maksimaalinen työleveys	mm	1370
Maavara, keskellä	mm	277
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	330/330
Raideympyrän säde, sisä	mm	3375
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	44/35

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	1370
Valssin halkaisija, edessä	mm	1000
Valssin vahvuus, edessä	mm	20
Valssityyppi, edessä		sileä

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		AW 12.4-24 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	1500
Renkaiden määrä takana		2

## Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V3307-CR-TE5AB
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		54,6/74,3/2200
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2200
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF

## Ajovoimansiirto

Nopeus, työvaihde	km/h	0-6,0
Nopeus, kuljetusvaihde	km/h	0-10,7
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	54/60

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä	Hz	30
Amplitudi, edessä	mm	1,57

## Tärinä

Keskipakovoima, edessä	kN	69
------------------------	----	----

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	123
---------------------------	---	-----

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	105
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	102

## VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaatonivel | Hyllytaso kuljettajan istuimen takana | Hyllylokero kuljettajan istuimen alla | Hyllyt | Luistonesto | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kylmälaulun kiinnitys | ECO-tila | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinoja ja turvavyö | Juomapidike | Runsas kaltevuuskerroin edessä ja takana | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Huoltokohdat keskitetysti koneen yhdellä puolella | Kaavin muoviva, sileälle valssille | Kuljettajan istuin keinoahkaa, musta

## ERIKOISVARUSTUS

Yhdistelmäkaavin sileälle valssille ja junttajalkakuorille | ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Kuljettajan istuin korkealla selkänojalla, antrasiitinväristä kangasta, mukavuusvarustelu | Vyölukon valvonta | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Puskulevy | Junttajalkakuori | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Tärytysautomaatiikka | Työvalonheittimet | Akun päävirtakytkin | Ajoneuvon työkalut