

Tekniska data

HC 70i



Envalsvältar Serie HC CompactLine

Envalsvält med slät vals

H287

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Kompakta mått
- > Hög stighöjd

TEKNISKA DATA HC 70i (H287)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	7060
Tjänstevikt med ROPS	kg	6825
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	6510
Tjänstevikt max.	kg	8230
Axellast, fram/bak	kg	4240/2820
Statisk linjelast, fram	kg/cm	25,24
Fran. klassificering värde/klass		31,9/VM2
Hjullast per däck, bak	kg	1410

Mått maskin		
Total längd	mm	4439
Total höjd med hytt	mm	2883
Total höjd med	mm	2878
Hög lastning, min.	mm	2878
Axelavstånd	mm	2336
Total bredd utan hytt	mm	2018
Maximal arbetsbredd	mm	1680
Markfrigång, mitten	mm	322
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	355/355
Spårkretsradie, inre	mm	3310
Frigångsvinkel, fram/bak	°	38/40

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	1680
Valsdiameter, fram	mm	1216
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		Slät

Mått däck		
Däckdimension, bak		AW 14.9-24 6 PR
Däckbredd, bak	mm	1667
Antal däck, bak		2

Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		V3307-CR-TE5AB
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		54,6/74,3/2200
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2200
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

Framdrivning		
Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-8,7
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	54/60

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
Amplitud, fram, I/II	mm	1,69/0,68
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	125/95

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning
Tankinhåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	123
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	102

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Förvaring bakom förarsätet | Förvaringsfack under förarsätet | Förvaringsutrymmen | Antispinnsystem | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Fäste för kylbox | ECO-läge | Fjädrad förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | Dryckeshållare | Generös släntlutning fram och bak | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Servicepunkter centralt på en maskinsida | Avstrykare av plast, för slät vals | Förarsäte skinnimitation svart

EXTRAUTRUSTNING

Kombiskrapa för släta valsar och paddfotsskal | ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Förarsäte med högt ryggstöd, textilmaterial antracitgrå, komfortutrustning | Bälteskontroll | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Schaktblad | Paddfotsskal | Hastighetsmätare | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Backningslarm | Vibrationsautomatik | Arbetsstrålkastare | Batterifrånskiljare | Verktygsatts