

Tekniska data

HC 50i



Envalsvältar Serie HC CompactLine

Envalsvält med slät vals

H288

HÖJDPUNKTER

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Hög stighöjd

TEKNISKA DATA HC 50i (H288)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	5195
Tjänstevikt med ROPS	kg	4960
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	4695
Tjänstevikt max.	kg	6140
Axellast, fram/bak	kg	2730/2465
Statisk linjelast, fram	kg/cm	19,93
Fran. klassificering värde/klass		24,14/VM1
Hjullast per däck, bak	kg	1232,5

Mått maskin

Total längd	mm	4040
Total höjd med hytt	mm	2838
Total höjd med	mm	2835
Hög lastning, min.	mm	2835
Axelavstånd	mm	2169
Total bredd utan hytt	mm	2018
Maximal arbetsbredd	mm	1370
Markfrigång, mitten	mm	277
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	330/330
Spårkretsradie, inre	mm	3375
Frigångsvinkel, fram/bak	°	44/35

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1370
Valsdiameter, fram	mm	1000
Valstjocklek fram	mm	20
Valstyp, fram		Slät

Mått däck

Däckdimension, bak		AW 12.4-24 8 PR
Däckbredd, bak	mm	1500
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		54,0/73,4/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		54,0/72,4/2200
Avgasnorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC

Framdrivning

Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-10,7
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	54/60

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram	Hz	30
Amplitud, fram	mm	1,57
Centrifugalkraft, fram	kN	69

Styrning

Styrning, typ		Midjestyrning
---------------	--	---------------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	123
-----------------------	---	-----

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Förvaring bakom förarsätet | Förvaringsfack under förarsätet | Förvaringsutrymmen | Antispinnsystem | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Fäste för kylbox | ECO-läge | Fjädrad förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | Dryckeshållare | Generös släntlutning fram och bak | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Servicepunkter centralt på en maskinsida

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Bälteskontroll | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Skyddstak | Schaktblad | Hastighetsmätare | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Backningslarm | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Batterifrånkopplare