

Techniniai duomenys

# HX 90i VO-S



## Tandeminiai volai Serija HX

Tandeminis volas su vibraciniu ir osciliaciniu būgnu

H299

### PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Tankinimas, naudojant virpesius
- > Išmani vandens purškimo sistema
- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > Naujoviška kabinos koncepcija, užtikrinanti optimalų matomumą ir didelį komfortą
- > Digital ready

## TECHNINIAI DUOMENYS HX 90i VO-S (H299)

## Svoriai

Darbinis svoris su kabina	kg	9570
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	8475
Maks. darbinis svoris	kg	12190
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	4865/4705
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	4440/7750
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	28,95/28,02
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		22,7/VT1

## Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	4448
Bendras aukštis su kabina	mm	2965
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2170
Bazė	mm	3250
Bendras plotis su kabina	mm	1860
Maksimalus darbinis plotis	mm	3050
Prošvaisa, viduryje	mm	300
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	655/655
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	3000

## Būgnų matmenys

Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1680/1680
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1200/1200
Būgno storis, priekyje / gale	mm	17/20
Būgno tipas, priekyje		lygus / padalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	1370

## Dyzelinis variklis

Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 3.6 L4
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		74,4/101,2/2200
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		74,4/99,7/2200
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF-SCR

## Pavara

Tolygus greitis	km/h	0 - 10,4
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	43/48

## Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,63/0,40
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	84,13/77,77

## Osciliavimas

Osciliacijos jėga, gale	kN	101,51
Teorinė osciliacijos jėga, gale	kN	101,51

## Osciliavimas

Osciliacijos dažnis, gale	Hz	36
Tangentinė amplitudė, gale	mm	1,06

## Vairavimas

Svyravimo kampas + / -	°	4
Vairavimo mechanizmas, tipas		Visi ratai, analoginis

## Apipurškimo sistema

Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
-------------------------------------	--	--------

## Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	160
„AdBlue“ / DEF bakas, talpa	L	20
Vandens talpykla, talpa	L	810

## Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	105

## ĮRANGA

2 vandens siurbliai | Uždaromasis grandiklis | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Gėrimų laikiklis | Kabinos grindų langai priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinis vandens išleidimo čiaupas | Kameros sistema | Darbinis žibintas

## SPEC. ĮRANGA

Šildymas ir kondicionierius | Saugos diržo kontrolė | Tachografas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Smart Compact | Orų stotelė | Prietaisų skydelio gaubtas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisai | Skaldos barstytuvas | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Automatinė variklio sustabdymo sistema | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Atbulinės eigos garsinis signalas | Būgno briaunų apšvietimas | Būgno apšvietimas | „Coming Home“ funkcija