

Tehnilised andmed

# HC 130i



**Pinnaserullid Seeria HC**  
Teerull silevaltsiga

**H254**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

**TEHNILISED ANDMED HC 130i (H254)**

**Kaalud**

Töökaal koos kabiiniga	kg	13210
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	13090
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	12235
Töökaal, max	kg	17650
Teljekoormus, ees/taga	kg	7600/5610
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	8330/9320
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	35,51
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		49,42/VM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2805

**Masina mõõtmed**

Kogupikkus	mm	6117
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3054
Teljevahe	mm	3266
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekiividest, vasakul/paremal	mm	477/477
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	34,2/23,7

**Valtside mõõtmed**

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1504
Valtsi paksus, ees	mm	30
Valtsi liik, ees		sile

**Rehvide mõõtmed**

Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2122
Rehvide arv, taga		2

**Diiselmootor**

Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045PSS
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		119,6/162,6/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		119,6/160,4/2000
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR

**Sõiduajam**

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 12,1
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	52/58

**Vibratsioon**

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/36
Amplituud, ees, I/II	mm	2,05/1,1
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	290/220

**Rool**

Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine

**Paagi sisu/täitekogus**

Kütusepaak, sisu	L	280
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	32

**Müratase**

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

**VARUSTUS**

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika

**ERIVARUSTUS**

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Seisuküte | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Klotsvaltsi poolmed | Lisatav plaatihendaja | Mootori seiskamisautomaatika | tagurdussignaali | töötuled | Coming Home funktsioon | Aku lahküliti