

Tehnilised andmed

# HC 70i



**Pinnaserullid Seeria HC CompactLine**

Teerull silevaltsiga

**H288**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suur ülesronimise võime

## TEHNILISED ANDMED HC 70i (H288)

## Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	7060
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	6825
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	6510
Töökaal, max	kg	8230
Teljekoormus, ees/taga	kg	4240/2820
Staatileine joonkoormus, ees	kg/cm	25,24
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		31,9/VM2
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	1410

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4439
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2883
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2878
Laadimiskõrgus, min	mm	2878
Teljevahe	mm	2336
Kogulaius kabiiniga	mm	2018
Maksimaalne töölaius	mm	1680
Kliirens, keskel	mm	322
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	355/355
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3310
Ülendinurk, ees/taga	°	38/40

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	1680
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1216
Valtsi paksus, ees	mm	25
Valtsi liik, ees		sile

## Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		AW 14.9-24 6 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	1667
Rehvide arv, taga		2

## Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TD 2.9 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		54,0/73,4/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		54,0/72,4/2200
Heitgaasinorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötus		DOC

## Sõiduajam

Kiirus, töökäik	km/h	0-6,0
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-8,7
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	54/60

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/36
Amplituud, ees, I/II	mm	1,69/0,68

## Vibratsioon

Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	125/95
<b>Rool</b>		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
<b>Paagi sisu/täitekogus</b>		
Kütusepaak, sisu	L	123
<b>Müratase</b>		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

## VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Panipaik juhiistme taga | Hoiulaegas juhiistme all | Panipaigad | Libisemisvastane regulaator | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Jahutuskasti kinnitus | ECO-režiim | Vedrustusega juhiiste käetoed ja turvavööga | Topsisihoidik | Suur lähtenurk ees ja taga | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hoolduskohad tsentraalsed masina ühel küljel

## ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Smart Doci Bluetoothi-liides | Kaitsekatus | Tõukesahk | Spidomeeter | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | | töötuled | Aku lahklüliti