

Technické údaje

HC 70i P



Cestné valce Séria HC CompactLine

Cestný valec s ježkovým behúňom

H288

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Veľká stúpacosť
- > Kompaktné rozmery
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 70i P (H288)

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	6855
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	6620
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	6305
Prevádzková hmotnosť max.	kg	7360
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	4035/2820
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		32,1/VPM2
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	1410

Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	4439
Celková výška s kabínou	mm	2889
Celková výška s ROPS	mm	2878
Výška nakladania, minim.	mm	2878
Vzdialenosť náprav	mm	2336
Celková šírka s kabínou	mm	2018
Maximálna pracovná šírka	mm	1680
Svetlá výška, stred	mm	322
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	355/355
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	3310
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	38/41

Rozmery behúňov

Šírka obruče, vpredu	mm	1680
Priemer obruče, vpredu	mm	1364
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	15
Typ behúňa, vpredu		Ubjíjacia noha
Výška ubíjajúcich nôh	mm	82,5
Ubjíjacie nohy, počet		84

Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vzadu		TR 14.9-24 8 PR
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	1667
Počet pneumatík, vzadu		2

Naftový motor

Výrobca		DEUTZ
Typ		TD 2.9 L4
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		54,0/73,4/2200
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		54,0/72,4/2200
Emisná norma		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Úprava výfukových plynov		DOC

Pohon pojazdu

Rýchlosť, pracovný režim	km/h	0-6,0
Rýchlosť, prepravný režim	km/h	0-9,4
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	54/60

Vibrácia

Amplitúda, vpredu	mm	1,88
Odstredivá sila, vpredu	kN	125

Riadenie

Uhol výkyvu ±	°	10
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie

Objem nádrže/plniace množstvo

Palivová nádrž, objem	L	123
-----------------------	---	-----

Hladina hluku

Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	105
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	104

VYBAVENIE

12 V zásuvky (2-násobne) | 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Odkladacia priehradka za sedadlom vodiča | Odkladacia priehradka pod sedadlom vodiča | Odkladacie miesta | Regulácia proti preklzávaní | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Upevnenie chladiaceho boxu | ECO režim | Odpružené sedadlo vodiča s opierkou ruky a bezpečnostným pásom | Držiak nápojov | Velkorysý uhol nájazdu vpredu a vzadu | Ochrana hadice na predku vozidla | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Miesta údržby centrálné na strane stroja

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Kabína ROPS s vykurovacím a klimatizačným zariadením, FOPS, stupeň I) | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | Ochranná strecha | Posuvný štít | Rýchlomer | Automatika zastavenia motora | Kamerový systém | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Odpájač akumulátora