

Технічні параметри

HD 12e VV



Тандемні котки Серія HD CompactLine

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H289

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Електричний режим роботи, без шкоди для водіння і продуктивності ущільнення
- > Локально без викидів, з низьким рівнем шуму
- > Високий ККД завдяки електродвигунам для вібрації/коливань
- > Відновлення для тривалого часу роботи
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD 12e VV (H289)

Вага		
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	2755
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	2530
Макс. робоча маса	kg	3140
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	1377/1394
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	1580/1560
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	11,47/11,62
Франц. класифікація, значення/клас		11,5/PV3
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	2530
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	2475
Висота завантаження, мін.	mm	1752
Відстань між осями	mm	1700
Загальна ширина	mm	1310
Максимальна робоча ширина	mm	1250
Дорожній просвіт, по центру	mm	280
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	570/570
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	2370
Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	1200/1200
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	720/720
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	15/15
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Вид вальця, ззаду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	0/50
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 10,0
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	37/41
Акумулятор		
Номинальна напруга	V	48
Акумуляторна батарея, тип		Літій-іонна NMC
Ємність	kWh	23,4
Тип штекера 230 В / 400 В		CEE 7/4 (захисний контакт типу F); CEE 16A
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	65/51
Частота вібрації ззаду, I/II	Hz	65/51

Вібрація		
амплітуда спереду, I/II	mm	0,5/0,5
Амплітуда ззаду, I/II	mm	0,5/0,5
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	40,7/25
Відцентрова сила ззаду, I/II	kN	40,7/25
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	8
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Водяний бак, об'єм	L	180
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	104
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	99

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка 12 В + USB | 3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Атмосферостійкий кожух панелі приладів із блокуванням | Напірна система зрошування | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Важіль керування зліва і справа | Система зміщення колій, механічна | Переднє вушко, Compact-Line | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Фільтрація води (3-ступенева) | Центральна піднімальна скоба | Центральний зливний отвір

ОПЦІЯ

Система захисту від перекидання ROPS, складана | Контроль замка ременя безпеки | Захисний навіс | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Вимірювач ущільнення HAMM (HCM) | Вимірювач температури HAMM (HTM) | Звуковий сигнал заднього ходу | | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок | Освітлення країв вальця