

Műszaki adatok

HD 12e OT



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger oszcillációs palákkal és kerékkészlettel

H289

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Elektromos működés, a vezetési és tömörítési teljesítmény romlása nélkül
- > Helyileg kibocsátásmentes, alacsony zajkibocsátással
- > Nagy hatékonyság a vibrációs/oszcillációs villanymotoroknak köszönhetően
- > Rekuperáció a meghosszabbított üzemidőhöz
- > Oszcillációs tömörítés

MŰSZAKI ADATOK HD 12e OT (H289)

Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	2725
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	2490
Max. üzemi tömeg	kg	3170
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	1430/1295
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	1630/1540
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	11,72
Franc. osztályozás, érték/osztály		
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	323,75

A gép méretei

Teljes hossz	mm	2530
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2475
Felrakási magasság, minimum	mm	1752
Tengelytávolság	mm	1700
Teljes szélesség	mm	1310
Maximális munkaszélesség	mm	1220
Szabad-magasság, közepén	mm	280
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	570/570
Fordulókör sugara, belül	mm	2370

Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	1200
Palásttérő elől	mm	720
Palástvastagság elől	mm	15
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50

Abroncsméretek

Abroncsméret házul		9,5/65-15
Abroncsok szélessége hátul	mm	1140
Abroncsok száma hátul		4

Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 9,6
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	40/44

Akkumulátor

Névleges feszültség	V	48
Akkumulátor, típus		NMC lítium-ion
Kapacitás	kWh	23,4
Csatlakozó típusa 230 V / 400 V		CEE 7/4 (Schuko F típus); CEE 16 A

Oszcilláció

Oszcillációs erő, elől, I./II. f.	kN	36,6/21,32
Tangenciális amplitúdó, elől, I./II. f.	mm	1,16/1,16

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Víztartály, tartalom	L	180
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	18
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	104
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	99

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat + USB | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Menetkar, balra és jobbra | Nyomeltolás, mechanikus | Compact-Line vontatószem elől | Vibrációs automatika | Vízsűrűs (3-szoros) | Központi emelőkengyel | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS, lehajtható | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tolatás hangjelző | JDLink | Munkafényezés | Forgó-villogó jelzőlámpa | Abroncsszél-világítás