

Të dhënat teknike

# HD 9 VV



**Rula dysh Seria HD CompactLine**

Rul dysh me dy shtresa lëkundëse

**H263**

## **PIKAT KRYESORE**

- > Krahu i pastër — montim i rulit në një krah
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Përmasa kompakte

## TË DHËNAT TEKNIKE HD 9 VV (H263)

Peshat		
Pesha e punës me ROPS	kg	1670
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	1500
Pesha maks. e punës	kg	1770
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	795/875
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	8,0/8,8
Klasifikimi franc., vlera/klasa		8,8/PV2
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2295
Lartësia totale me ROPS	mm	2210
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1580
Distanca ndërmjet akseve	mm	1560
Gjerësia totale	mm	1040
Gjerësia maksimale e punës	mm	1000
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	230
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2130
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	900/900
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	620/620
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	12/12
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Motor me naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		D1105-E4B
Cilindrat, numri		3
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Niveli i tymit BE		EU shkalla V
Niveli i tymit SHBA		EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 11,0
Aftësia ngjitetse me/pa dridhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	61/48
Frekuenca e dridhjes, mbrapa, I/II	Hz	61/48
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,38/0,38
Amplituda, mbrapa, I/II	mm	0,38/0,38
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	17/11

Dridhje		
Forca centrifugale, mbrapa, I/II	kN	17/11
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përbajtja	L	33
Rezervuari i ujit, përbajtja	L	70
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	105
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	100

## KONFIGURIMI

Prizë 12 V | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Clear Side | Spërkatje me ujë me presion | Mbrojtje për rripin e transmisionit | Panel automatik dridhjesh | Filtrim i ujit (3 nivele) | Hekur ngritës qendror

## KONFIGURIM I VEÇANTË

Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | Levë drejtimi shtesë majtas | Tavan mbrojtës | Ndalim automatik i motorit | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Çelës i fikjes së baterisë | Kofano me izolim kundër zhurmave | Rubinet për shkarkimin e ujit | Vegla bordi