

Tekniske data

HD 9 VV



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med to vibrationstromler

H263

HIGHLIGHTS

- > Clear Side - Ensidig tromleophængning
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Kompakte målinger

TEKNISKE DATA HD 9 VV (H263)

Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	1670
Egensvægt uden kabine, uden ROPS	kg	1500
Driftsvægt maks.	kg	1770
Akseltryk, forrest/bagest	kg	795/875
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	8,0/8,8
Fran. klassificering, værdi/klasse		8,8/PV2

Mål, maskine

Samlet længde	mm	2295
Samlet højde med ROPS	mm	2210
Højde læsning, minim.	mm	1580
Akselafstand	mm	1560
Samlet bredde	mm	1040
Maks. arbejdsbredde	mm	1000
Frihøjde, midt	mm	230
Sporkredsradius, indvendig	mm	2130

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	900/900
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	620/620
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	12/12
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		D1105-E4B
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		16,1/21,9/2600
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		16,1/21,6/2600
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Emissionstrin EU		EU Stage V
Emissionstrin USA		EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	61/48
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	17/11
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	17/11

Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
------------------	---	---

Styring

Styring, type		Ledstyring
---------------	--	------------

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissling, type		Tryk
------------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	33
Vandtank, indhold	L	70

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	105
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	100

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Clear Side | Trykvandoverrissling | Kileremsbeskyttelse | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | Ekstra-joystick venstre | Tag | Motor-stop-automatik | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Batteriafbryder | Kølerhjelme med lydisolering | Vandaftapningshane | Værktøjskit