

Tekniske data

HP 180i



Gummihjulstrømler Serie HP
Gummihjulstrømler

H250

HIGHLIGHTS

- > Avanceret ballastkoncept sikrer fleksibel tilpasning af maskinens vægt til anvendelsen
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Høj kompressions- og overfladekvalitet gennem jævn fordeling af vægten og overlappning af dæk i forreste og bageste hjulpar
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til dæk, maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA HP 180i (H250)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	8515
Driftsvægt med ROPS	kg	8265
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	7295
Driftsvægt maks.	kg	18310
Fran. klassificering, min. værdi/klasse		11,3/PLO
Fran. klassificering, maks. værdi/klasse		21,6/P0
Hjulbelastning pr. dæk min., forrest/bagest	kg	1000/1129
Hjulbelastning pr. dæk maks., forrest/bagest	kg	2160/1969
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4970
Samlet højde med kabine	mm	3000
Samlet højde med ROPS	mm	2986
Højde læsning, minim.	mm	2320
Akselafstand	mm	3900
Samlet bredde med kabine	mm	2166
Maks. arbejdsbredde	mm	2084
Frihøjde, midt	mm	300
Sporkredsradius, indvendig	mm	6200
Mål, dæk		
Dækstørrelse, forrest/bagest		11.00-R20/11.00-R20
Bredde over dæk, forrest/bagest	mm	1830/1830
Antal dæk, forrest/bagest		4/4
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2000
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-15,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne, med/uden ballast	%	25/35
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	2
Styring, type		2-punkts-styring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	235
Vandtank, indhold	L	650
Additvtank, indhold	L	28
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA),	db(A)	100

Støjniveau		
garanteret		
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	98

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Instrumentbrættet kan hældes | Betjeningskoncept Easy Drive | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrissing | Niveauudligning af hjulpar forrest | Vedligeholdelsesplatform | Vandoverrissingsystem med sprøjtelist forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest | Central vandafledning | Belysningspakke til drift på offentlig vej

SPECIALUDSTYR

Afstryger af børster, sammenklappelig | ROPS-kabine med delte døre | Varme- og klimaanlæg | Sædebetjening, kan forskydes og drejes til siden | Fartskriver | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Instrumentbrætcover | Tag | Kantryk- og skæreapparat | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiksystem | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Værktøjskit