

Tekniska data

# HD 14i VT



**Tandemvältar Serie HD CompactLine**

Tandemvält med vibrationsvals och hjulsats

**H285**

## HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Kompakta mått
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk förarplats

## TEKNISKA DATA HD 14i VT (H285)

## Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	4300
Tjänstevikt med ROPS	kg	4050
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	3730
Tjänstevikt max.	kg	5250
Axellast, fram/bak	kg	2255/1795
Statisk linjelast, fram	kg/cm	16,3
Fran. klassificering värde/klass		10,6/VT0
Hjullast per däck, bak	kg	448,8

## Mått maskin

Total längd	mm	2965
Total höjd med hytt	mm	2720
Total höjd med	mm	2590
Hög lastning, min.	mm	1820
Totallängd med hytt	mm	2977
Axelavstånd	mm	1950
Axelavstånd med hytt	mm	1960
Total bredd	mm	1506
Maximal arbetsbredd	mm	1380
Markfrigång, mitten	mm	305
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	720/720
Spårkretsradie, inre	mm	2650

## Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1380
Valsdiameter, fram	mm	898
Valstjocklek fram	mm	16
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

## Mått däck

Däckdimension, bak		10.5/80-16
Däckbredd, bak	mm	1276
Antal däck, bak		4

## Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2403-CR-E5B
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		36,8/50,0/2700
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		37,4/50,1/2700
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

## Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

## Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	60/51
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	64/39

## Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyning

## Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

## Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	73
Vattentank, innehåll	L	285
Additivtank, innehåll	L	18

## Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

## UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelhölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Kilremsskydd | Mekanisk batterifrånkiljare | Valsförskjutning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt vattenutlopp | Dragögla fram, CompactLine

## EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | ROPS-hytt med uppvärmning | ROPS, fällbar | Bälteskontroll | Radio | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Pågrusspridare | Värmeskynken | HCQ packningsmätare | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | Telematiksystem, gränssnitt | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Batterifrånkiljare | Motorhuv med ljudisolering | Extra spegel | Verktygssats | Belysning av valskanter