

技術資料

HD+ 140i VV-HF



鋼輪路機 系列 HD+
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H304

加亮

- > Easy Drive 易動操作方案
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 創新的客概念可現最佳視野和高適度
- > 座椅調節置可移動旋
- > Digital ready

技術資料 HD+ 140i VV-HF (H304)

重量

含駕駛室的操作重量	kg	13740
含 ROPS 的操作重量	kg	13510
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	12425
最大操作重量	kg	14770
輪軸負載, 前/後	kg	6880/6860
態線性負載, 前/後	kg/cm	32,15/32,06
法分類, 資料/等級		25,03/VT1

機器尺寸

長度	mm	5300
含駕駛室的高度	mm	2980
含 ROPS 的高度	mm	3030
高度, 載, 最小	mm	2140
軸距	mm	3900
含駕駛室的度	mm	2260
最大工作度	mm	2310
離地間隙, 中央	mm	340
左側/右側貼高度	mm	900/900
半, 側	mm	6200

輪尺寸

輪度, 前/後	mm	2140/2140
輪直, 前/後	mm	1400/1400
輪厚度, 前/後	mm	19/19
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	170

柴油引

製造商		道依茨
類型		TCD 4.1 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		115,0/156,4/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		115,0/154,1/2300
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR

動

速度, 無限動	km/h	0-10,5
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	35/39

振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	45/67
振動頻率, 後方, I/II	Hz	45/67
振幅, 前方, I/II	mm	0,65/0,20
振幅, 後方, I/II	mm	0,65/0,20
離心力, 前方, I/II	kN	160/105
離心力, 後方, I/II	kN	160/105

向

動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向

噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	260
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	20
水箱, 容量	L	1145

音量

功率 L(WA), 測量	db(A)	109
--------------	-------	-----

設備

可折式板 | 有開間隔的水噴淋系統 | 模式 | 速度預選 | 液式前後軸偏移 | 水 (3 倍) | 中央排水

選配設備

冷暖空調 | 行車記憶 | | | | 切/置 | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 影系統 | | 照明燈 | | 回家模式照明