

Technische gegevens

HD 8 VV



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met twee vibratierollen

H263

HIGHLIGHTS

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Clear Side - Eenzijdige rolophanging
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HD 8 VV (H263)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	1590
Bedrijfsgewicht max.	kg	1690
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	9,6/10,3
Franse classificatie, waarde/klasse		10,3/PV3

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2295
Totale hoogte met ROPS	mm	2210
Hoogte verlading, min.	mm	1580
Asafstand	mm	1560
Totale breedte	mm	938
Maximale werkbreedte	mm	872
Bodemspeling, midden	mm	230
Bochtstraal, binnen	mm	2230

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor/achter	mm	800/800
Roldiameter, voor/achter	mm	620/620
Roldikte, voor/achter	mm	12/12
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Rolsoort, achter		glad/ongedeeld

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		D1105-E4B
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		16,1/21,9/2600
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		16,1/21,6/2600
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Uitlaatgasnorm EU		EU Stage V
Uitlaatgasnorm VS		EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	61/48
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	61/48
Amplitude, voor, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitude, achter, I/II	mm	0,43/0,43
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	17/11
Centrifugaalkracht, achter, I/II	kN	17/11

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	33
-----------------------	---	----

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Waterreservoir, inhoud	L	70
------------------------	---	----

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	105
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	100

UITRUSTING

12 V-stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Clear Side | Drukwatersproeisysteem | V-snaarbescherming | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel

SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar | Extra rijkhendel links | Veiligheidsdak | Automatische motorstop | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Accuschakelaar | Motorkap met geluidsisolatie | Waterafvoerkraan | Gereedschapskist