

Tekniset tiedot

# HD 8 VV



**Tandemjyrät Sarja HD CompactLine**

Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

**H263**

## **KOHOKOHDAT**

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Tyhjä puoli - jyrän valssin tuenta toiselta puolelta
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön

## TEKNISET TIEDOT HD 8 VV (H263)

## Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	1590
Työpaino, maks.	kg	1690
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	9,6/10,3
Ransk. luokitus, arvo/luokka		10,3/PV3

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2295
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2210
Kuorman korkeus, min.	mm	1580
Akseliväli	mm	1560
Kokonaisleveys	mm	938
Maksimaalinen työleveys	mm	872
Maavara, keskellä	mm	230
Raideympyrän säde, sisä	mm	2230

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	800/800
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	620/620
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	12/12
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton

## Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1105-E4B
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		16,1/21,9/2600
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		16,1/21,6/2600
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasutaso EU		EU Stage V
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		-

## Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	61/48
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	61/48
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,43/0,43
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	17/11
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	17/11

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	33
---------------------------	---	----

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Vesisäiliö, sisältö	L	70
---------------------	---	----

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	105
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	100

## VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Clear Side | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kiilahihnan suojus | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka

## ERIKOISVARUSTUS

Muovinen kaavin, käännettävä | Lisääjovipu, vasen | Suojakatos | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Akun päävirtakytkin | Konepelti äänieristyksellä | Vedenpoistohana | Ajoneuvon työkalut