

Tekniset tiedot

HD 10C VT



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyra tärvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H263

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Tyhjä puoli - jyrän valssin tuenta toiselta puolelta
- > Kompaktit mitat
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT HD 10C VT (H263)

Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	1640
Työpaino, maks.	kg	1740
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	8,1
Ransk. luokitus, arvo/luokka		8,1/PV1

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2309
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2210
Kuorman korkeus, min.	mm	1580
Akseliväli	mm	1560
Kokonaisleveys	mm	1070
Maksimaalinen työleveys	mm	1000
Raideympyrän säde, sisä	mm	2130

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	1000
Valssin halkaisija, edessä	mm	620
Valssin vahvuus, edessä	mm	12
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		205/60-R15
Renkaiden leveys, takana	mm	1000
Renkaiden määrä takana		4

Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1105-E4B
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		16,1/21,9/2600
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		16,1/21,6/2600
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasutaso EU		EU Stage V
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	61/48
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,38/0,38
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	17/11

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	33
Vesisäiliö, sisältö	L	70
Lisäainesäiliö, sisältö	L	9

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	105
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	100

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaatonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Clear Side | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kiilahihnan suojus | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka

ERIKOISVARUSTUS

Muovinen kaavin, käännettävä | Lisäajovipu, vasen | Suojakatos | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Akun päävirtakytkin | Konepelti äänieristyksellä | Vedenpoistohana | Ajoneuvon työkalut