

Technische Daten

# HD 10C VT



**Tandemwalzen Serie HD CompactLine**

Tandemwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz

**H263**

**HIGHLIGHTS**

- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung
- > Kompakte Abmessungen
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung

## TECHNISCHE DATEN HD 10C VT (H263)

## Gewichte

Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1640
Betriebsgewicht, maximal	kg	1740
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	8,1
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		8,1/PV1

## Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	2309
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
Höhe Verladung, Minimum	mm	1580
Achsabstand	mm	1560
Gesamtbreite	mm	1070
Maximale Arbeitsbreite	mm	1000
Spurkreisradius, innen	mm	2130

## Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn	mm	1000
Bandagendurchmesser, vorn	mm	620
Bandagenstärke, vorn	mm	12
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt

## Abmessungen Bereifung

Reifengröße, hinten		205/60-R15
Breite über Reifen, hinten	mm	1000
Reifenanzahl, hinten		4

## Dieselmotor

Hersteller		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Abgasstufe EU		EU Stage V
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		-

## Fahrantrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40

## Vibration

Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	61/48
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	0,38/0,38
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	17/11

## Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

## Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

## Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	33
Wassertank, Inhalt	L	70

## Tankinhalt/Füllmenge

Additivtank, Inhalt	L	9
---------------------	---	---

## Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	100

## AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung, absperrbar und wetterfest | Clear Side | Druckwasserberieselung | Keilriemenschutz | Vibrationsautomatik | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Hehebügel

## SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | Zusatzfahrhebel links | Schutzdach | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Batterietrennschalter | Motorhaube mit Schallisolierung | Wasserablasshahn | Bordwerkzeug