

Technische gegevens

HD 9 VT



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met vibratierol en wielset

H263

HIGHLIGHTS

- > Clear Side - Eenzijdige rolophanging
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading

TECHNISCHE GEGEVENS HD 9 VT (H263)

Gewichten

Bedrijfgewicht met ROPS	kg	1640
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	1465
Bedrijfgewicht max.	kg	1730
Asbelasting, voor / achter	kg	790/850
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	7,9
Franse classificatie, waarde/klasse		7,9/PV1
Wielbelasting per band, achter	kg	212,5

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2309
Totale hoogte met ROPS	mm	2210
Hoogte verlading, min.	mm	1580
Asafstand	mm	1560
Totale breedte	mm	1020
Maximale werkbreedte	mm	900
Bodemspeling, midden	mm	240
Bochtstraal, binnen	mm	2130

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	900
Roldiameter, voor	mm	620
Roldikte, voor	mm	12
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		190/60-R15
Breedte over band, achter	mm	890
Aantal banden, achter		4

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		D1105-E4B
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		16,1/21,9/2600
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		16,1/21,6/2600
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Uitlaatgasnorm EU		EU Stage V
Uitlaatgasnorm VS		EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	61/48
Amplitude, voor, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	17/11

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	33
Waterreservoir, inhoud	L	70
Additietank, inhoud	L	9

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	105
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	100

UITRUSTING

12 V-stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Clear Side | Drukwatersproeisysteem | V-snaarbescherming | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel

SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar | Extra rijhendel links | Veiligheidsdak | Automatische motorstop | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Accuschakelaar | Motorkap met geluidsisolatie | Waterafvoerkraan | Gereedschapskist