

Dane techniczne

HD+ 70i VO



Walce tandemowe Seria HD+

Walec tandemowy z bębnem wibracyjnym i oscylacyjnym

H302

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Obsługa Easy Drive
- > 3-punktowy przegub wahadłowy w celu zapewnienia równomiernego rozkładania masy i doskonałej jazdy na wprost
- > Innowacyjna koncepcja kabiny zapewniająca optymalną widoczność i wysoki komfort
- > Zagęszczanie z oscylacją
- > Digital ready

DANE TECHNICZNE HD+ 70i VO (H302)

Masy		
Masa robocza z kabiną	kg	7625
Masa robocza z ROPS	kg	7445
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	6730
Masa robocza maks.	kg	10230
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	3755/3870
Statyczne obciążenie liniowe, przód/tył	kg/cm	25,03/25,80
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		18,92/VT0

Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	4480
Całkowita wysokość z kabiną	mm	2890
Całkowita wysokość z ROPS	mm	2970
Wysokość załadunkowa, min.	mm	2080
Rozstaw osi	mm	3340
Całkowita szerokość z kabiną	mm	1790
Maksymalna szerokość robocza	mm	1635
Prześwit, na środku	mm	340
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	750/750
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	4230

Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód/tył	mm	1500/1500
Średnica bębna, przód/tył	mm	1140/1140
Grubość bębna, przód/tył	mm	17/19
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Rodzaj bębna, tył		gładkie/niepodzielne
Przesunięcie toru bębnow, w lewo/w prawo	mm	135

Silnik wysokoprężny		
Producent		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Liczba cylindrów		4
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		55,4/75,3/2300
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		55,4/74,2/2300
Norma spalin		EU Stage V/EPA Tier 4
Układ oczyszczania spalin		DOC-DPF

Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	0 - 9,7
Regulacja, bezstopniowa		HAMMTRONIC
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	41/45

Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	48/58
Amplituda, przód, I/II	mm	0,60/0,35
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	80/65

Oscylacja		
Siła oscylacji, tył, I/II	kN	72/105

Oscylacja		
Częstotliwość oscylacji, tył, I/II	Hz	33/40
Amplituda styczna, tył, I/II	mm	1,05/1,05

Układ kierowniczy		
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Instalacja zraszająca		
Zraszanie wodą, rodzaj		Ciśnienie

Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	120
Zbiornik wody, pojemność	L	700

Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	106
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	105

WYPOSAŻENIE

Deska rozdzielcza odchylana | Zraszanie wodą pod ciśnieniem | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Kabina operatora z izolacją drgań | Przesunięcie toru bębnow, hydrauliczne | Filtrowanie wody (3-krotne) | Centralny spust wody

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Ogrzewanie i klimatyzacja | Kolumna kierownicy z funkcją komfortowego wysiadania i odchylaną deską rozdzielczą | Tachograf | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | Smart Compact | Dach ochronny | Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza