

Techniniai duomenys

HD+ 80i VT



Tandeminiai volai Serija HD+

Tandeminis volas su vibraciniu būgnu ir ratų rinkiniu

H302

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Naujoviška kabinos koncepcija, užtikrinanti optimalų matomumą ir didelį komfortą
- > Pastumiamas ir pasukamas sėdynės valdymo blokas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HD+ 80i VT (H302)

Svoriai

Darbinis svoris su kabina	kg	7465
Darbinis svoris su ROPS	kg	7285
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	6570
Maks. darbinis svoris	kg	10120
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	3930/3535
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	23,39
Pranč. klasifikacija, vertė / klasė		19,4/VX1; 8,8/PLO
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	883,75

Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	4480
Bendras aukštis su kabina	mm	2890
Bendras aukštis su ROPS	mm	2970
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2080
Bazė	mm	3340
Bendras plotis su kabina	mm	1800
Maksimalus darbinis plotis	mm	1780
Prošvaisa, viduryje	mm	340
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	750/750
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4140

Būgnų matmenys

Būgno plotis, priekyje	mm	1680
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1140
Būgno storis, priekyje	mm	17
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	135

Padangų matmenys

Padangų dydis, gale		11.00-20
Plotis virš padangų, gale	mm	1614
Padangų kiekis gale		4

Dyzelinis variklis

Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 2.9 L4
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		55,4/75,3/2300
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		55,4/74,2/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF

Pavara

Tolygus greitis	km/h	0 - 9,75
Reguliuojimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	43/48

Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	48/58
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,55/0,30

Vibracija

Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	80/65
---------------------------------	----	-------

Vairavimas

Svyravimo kampas + / -	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Apipurškimo sistema

Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
-------------------------------------	--	--------

Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	120
Vandens talpykla, talpa	L	700
Priedų bakas, talpa	L	18

Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	105

ĮRANGA

Prietaisų skydelis, palenkiamas | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

SPEC. ĮRANGA

Šildymas ir kondicionierius | Vairo kolonėlė su patogiu įlipimu ir pakreipiamu prietaisų skydeliu | Tachografas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Nuo kaitros apsaugančios juostos | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Darbinis žibintas | švyturėlis;