

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 120i VIO-2-HF



Tandemvalser Serie HD+
Tandemvals med to VIO-tromler

H304

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Komprimeringsystemet VIO – vibrasjon eller oscillering
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 120i VIO-2-HF (H304)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	13590
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	13360
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	12275
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	14610
Aksellast, foran/bak	kg	6805/6785
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	34,37/34,37
Fransk klassifisering, verdi/klasse		14,78/VT0

Mål maskin		
Totallengde	mm	5300
Totalhøyde med hytte	mm	2980
Høyde totalt med ROPS	mm	3030
Høyde lasting, min.	mm	2140
Akselavstand	mm	3900
Totalbredde med hytte	mm	2145
Maksimal arbeidsbredde	mm	2150
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	900/900
Svingradius, indre	mm	6280

Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1980/1980
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1400/1400
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	19/19
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 4.1 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		115,0/156,4/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		115,0/154,1/2300
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-10,5
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	35/39

Vibrasjon		
vibrasjonsfrekvens	Hz	67
Amplitude, vibro	mm	0,20
Sentrifugalkraft, vibro	kN	110

Oscillasjon		
Oscillasjonskraft	kN	184
Oscillasjonsfrekvens	Hz	36

Oscillasjon		
Tangentiell amplitude	mm	1,07

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	260
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	1145

Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	

UTSTYR

Avskraper, kan slås opp | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | | Smart Compact | Værstasjon | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kameratekstsystem | JDLINK | Arbeidslys | Trommelkantbelysning | Coming Home-funksjon