

Të dhënat teknike

HD+ 140i VO



Rula dysh Seria HD+

Ruli dysh me dridhje dhe shtresa lëkundëse

H304

PIKAT KRYESORE

- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Ngjeshje me lëkundje
- > Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HD+ 140i VO (H304)

Peshat

Pesha e punës me kabinën	kg	13120
Pesha e punës me ROPS	kg	12890
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	11805
Pesha maks. e punës	kg	14140
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	6475/6645
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	30,26/31,05
Klasifikimi franc., vlera/klasa		28,23/VT2

Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	5300
Lartësia totale me kabinë	mm	2980
Lartësia totale me ROPS	mm	3030
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2140
Distanca ndërmjet akseve	mm	3900
Gjerësia totale me kabinë	mm	2260
Gjerësia maksimale e punës	mm	2310
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	340
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	900/900
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	6200

Dimensionet e shtresave

Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	2140/2140
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	1400/1400
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	19/19
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	170

Motor me naftë

Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 4.1 L4
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		115,0/156,4/2300
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		115,0/154,1/2300
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF-SCR

Transmision

Shpejtësia, pa nivele	km/h	0-10,5
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	37/41

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	40/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,90/0,35

Dridhje

Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	160/95
-----------------------------------	----	--------

Lëkundja

Forca e luhatjes, mbrapa	kN	170,48
Frekuenca e luhatjes, mbrapa	Hz	36
Amplituda tangenciale, mbrapa	mm	1,10

Sistem drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
-------------------------	--	----------

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	260
Rezervuari AdBlue/DEF, përmbajtja	L	20
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	1145

Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	109
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	107

KONFIGURIMI

Fshirëset e palosshme | Spërkatje me ujë me presion | Modaliteti ECO | Parazgjedhje e shpejtësisë | Zhvendosje gjurme, hidraulike | Filtrim i ujit (3 nivele) | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | Smart Compact | Stacioni i motit | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sistem kamerash | Projektore pune | Funkcion Coming Home