

Műszaki adatok

HC 250i C VA



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger VA palástartal

H256

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény, hatékonyság és folyamatbiztosság
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Precíz tömörítésmérés új mérési értékkel (MN/m²-ben)
- > A tömörítés automatikus szabályozása célértékek alapján
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HC 250i C VA (H256)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	24645
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	24310
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	23445
Max. üzemi tömeg	kg	25400
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	17840/6805
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	17870/7530
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	83,37
Franc. osztályozás, érték/osztály		127,37/VM5
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	3402,5

A gép méretei

Teljes hossz	mm	6777
Teljes magasság kabinnal	mm	3046
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3054
Felrakási magasság, minimum	mm	3046
Tengelytávolság	mm	3479
Teljes szélesség kabinnal	mm	2497
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, középen	mm	453
Szegélykő távolság, baloldali/jobboldali	mm	469/469
Fordulókör sugara, belül	mm	4822
Rézsűszög, elől/hátul	°	36,6/25,7

Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	2140
Palásttátmérő elől	mm	1600
Palástvastagság elől	mm	45
Palástfajta, elől		sima

Abroncsméretek

Abroncsméret házul		AW 23.1-26 12 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2140
Abroncsok száma hátul		2

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 6.1 L6
Hengerek, darabszám		6
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		160,0/217,7/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		160,0/214,7/2000
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR

Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,9
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	56/62

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől	Hz	27
Amplitúdó, elől, max.	mm	2,55
Centrifugális erő, elől, max.	kN	450

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	336
AdBlue/DEF tartály, tartalom	L	32

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozójelzők (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika | Vonóerő-szabályozás, automatikus | Műanyag lehúzó, sima palásthöz

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lehúzó sima palásthöz (2-szeres, V-alakú) | ROPS-kabin fűtés és klímaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Kartámasz komfortbeállítás, bal | Állóhelyzeti fűtés | Menetiró | Tűzoltó készülék | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Munkafényezés | Forgó-villogó jelzőlámpa | Motorhajtató elektromos kényelmi nyitási funkcióval | Hazakísérő funkció | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Homologizáció | Kiegészítő tükör | Fedélzeti szerszám